

POLICHARGER PRO-T2

La gama Policharger PRO, tiene como principal característica, la ventaja de poder albergar en su interior las protecciones que de otra manera habría que incorporar en un cuadro aparte.

Los Policharger PRO mantienen todas las características de las gamas anteriores, como regulación de la potencia de carga de amperio en amperio, regulación dinámica de potencia de carga, temporización de hora de inicio y parada de carga, etc. Todo ello en un robusto equipo con IP65 e IK10 que permite añadir también una base schuco auxiliar, llave de bloqueo, contador MID, etc.

Dispone en su interior de un amplio espacio que permite albergar las protecciones, pudiendo adquirirse sin protecciones, o elegir las protecciones que irán ya montadas.

Especificaciones generales

Modelo	Policharger PRO-T2
Tipo de conector	Tipo 2 (IEC 62196)
Dimensiones exteriores	324x289x145 mm (sin cable)
Modo de carga	Modo 3
Longitud del cable	5 m
Peso total	7 kg
Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 40 °C
Grado de protección	IP65 / IK10
Sección de manguera	3 X 6 mm ²
Directivas de referencia	2014/35/EU, IEC61851-1, IEC61851-22, IEC62196-1
Marcado	CE

Especificaciones eléctricas

Potencia máxima	7,4 kW (1P)
Corriente máxima	32 A
Frecuencia nominal	50 Hz / 60 Hz
Voltaje de entrada	230 V AC $\pm$ 10 %, 1P+N+PE
Corriente de carga	configurable de 6 A a 32 A
Consumo en stand-by	< 3 W

