

AQ DESCAL

Desincrustante limpiador de suciedad inorgánica en sistemas de calefacción y circuitos cerrados de agua.

DESCRIPCIÓN

AQ DESCAL es un producto base ácida desincrustante limpiador concentrado, apto para quitar residuos inorgánicos, de cal y óxido que encontramos en todos los elementos metálicos, incluso aluminio, cobre, acero inoxidable o acero negro de sistemas de calefacción, intercambiadores de calor, serpentines, circuitos de refrigeración, torres evaporativas, paneles solares, sistemas ACS, etc. Es un producto altamente inhibido para proteger las instalaciones. Producto biodegradable.

MODO DE EMPLEO

Diluir AQ DESCAL en una proporción del 20-50% respecto al fluido circulante. Dejar circular el producto por medio de una bomba de recirculación durante unas 2/4 horas (según la suciedad del sistema). Una vez haya recirculado, vaciar todo el sistema y enjuagar con agua. Seguidamente, rellenar el sistema añadiendo la correcta cantidad de un inhibidor AQ PROTECT, y/o la cantidad necesaria de anticongelante GLYCOL LINE.

APLICACIÓN

AQ DESCAL está especialmente indicado para la aplicación en distintos circuitos cerrados de calefacción, refrigeración, radiadores, suelos radiantes, calderas, aerotermia, intercambiadores, paneles solares, etc. así como también a los circuitos de distintos materiales como acero negro (hierro), aluminio, cobre, acero inoxidable, multicapa, etc., sin dañarlos. Gracias a su formulación, podemos utilizarlo en circuitos de agua sanitaria (ACS) siempre y cuando posteriormente enjuaguemos con abundante agua.

Además, se puede utilizar el producto para la desincrustación de máquinas de hielo, cafeteras, planchas de vapor, etc.

FORMATO

- REF: 10281001
 - Botellas de 1 litro.
 - Cajas de 12 unidades
 - Pallets completos 32 cajas
- REF: 10281005
 - Garrafas de 5 litros.
 - Cajas de 4 unidades
 - Pallets completos 32 cajas
- REF: 10281020
 - Garrafas de 20 litros.

PROPIEDADES FÍSICAS

ASPECTO – LÍQUIDO TRANSPARENTE
COLOR – AZUL CLARO
OLOR – CARACTERÍSTICO
DENSIDAD (G/ML) – 1,062 – 1,082
PH 1% – 0 – 2
DILUCIÓN RECOMENDADA – 20-50%
TIPO DE PRODUCTO – ÁCIDO

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

ÁCIDOS
AQUA

- Pallets completos 36 garrafas

Advertencias

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusivamente a los usuarios de nuestros productos.