

- ✓ Proyecta una cruz a escuadra mediante dos líneas simultáneas, una línea a nivel o una vertical a plomada y visibles hasta 15m
- ✓ Protección IP54, con una carcasa engomada de protección
- ✓ Botón ON/OFF con bloqueo del péndulo para un transporte seguro
- ✓ Incluye base rotativa con trasera magnética y agujero, para poder colocarlo en superficies metálicas o en una pared mediante una fijación
- ✓ Autonivelación rápida. Aviso de fuera de rango de nivelación mediante el parpadeo del láser
- ✓ Alineamiento perfecto con una precisión de $\pm 0.3\text{mm/m}$



Batería suministrada	2 x AA
Clasificación de láser	Class 2, < 1 mW
Color del láser	Rojo
Exactitud	$\pm 0.3\text{mm/m}$
Laser wavelength [nm]	635 \pm 5nm
Protección IP	54
Proyección del láser (°)	Líneas independientes vertical, horizontal o cruz
Rango de autonivelación (°)	3.0
Rango de distancia (m)	15M
Se suministra en	Caja de cartón
Self levelling time [s]	3 ~ 5
Storage Temperature Range [°C]	-20°C ~ +60°C
Tiempo de carga	No se suministra cargador
Tipo de batería	Alcalina

