

The logo for EVUS, featuring the letters 'EVUS' in a bold, white, sans-serif font. The 'E' and 'V' are connected, and the 'U' and 'S' are also connected. The background of the entire page is a dark blue gradient with a complex pattern of bright blue, glowing lines that create a sense of motion and energy, resembling a network or data flow.

CHARGE YOUR LIFE

Tarifa cargadores

Abril 2024

Línea residencial portátil

Cargador portátil polivalente sin instalación, ideal como cargador de emergencia o para vehículos híbridos enchufables. Display con información de carga, potencia y tiempo ajustables, incluye centralita con protecciones integradas.

PVP recomendado



Minibox

EAN 13:
8436027754039

Cargador portátil de 3,7kW / 230V AC / 16A con enchufe Schuko / Manguera de 5 m con conector Tipo 2 (Mennekes 62196-2 / Certificaciones CE, TUV, ROHS. / Maleta de transporte con efecto fibra de carbono negro incluida.

313,22€
+IVA

Línea residencial - ZEUS serie

Cargador ZEUS monofásico tipo Wallbox para vehículo eléctrico con tarjetas RFID/ Plug & charge. Máxima protección contra sobretensiones, sobrecarga, sobrecalentamiento, caída de rayos y certificación para uso en interiores o exteriores. Balanceo dinámico de potencia (DLB) compatible opcional.



Zeus 74M

EAN 13:
8436027754480

Cargador monofásico de hasta 7.4kW /32A / 230v AC / Manguera de 5m con conector Tipo 2 / 5 Tarjetas RFID / Pulsador de parada de emergencia / Botón de detección de fugas / Compatible con centralita de balanceo de potencia (DLB) opcional / Nivel de protección IP65 e IK10. Acabado en gris titanio brillo.

566,12€
+IVA

KUBIC serie

Cargador inteligente tipo wallbox de última generación para vehículo eléctrico, tamaño ultra compacto, disponible con manguera incorporada o tipo Socket. Compatible con conexión a plataforma OCPP para gestión de cobro por uso, tarjetas RFID o conexión a Smart APP gratuita para uso privado. Compatible con carga solar y gestión dinámica de potencia.



Kubic 74M

EAN 13:
8436027754688

Cargador monofásico de 7.4kW/ 230v AC / 32A / con manguera de 6m y conector tipo 2 / 5 Tarjetas RFID / Preparado para instalación de balanceo dinámico de potencia a red eléctrica o solar (EV-TOR) / OCPP 1.6J / Smart App Evus-K/ Comunicación Bluetooth / Wifi / 4G y Ethernet / Certificados de protección: IP65 e IK10 / Acabado en negro brillo.

784,30€
+IVA



Kubic 74S

EAN 13:
8436027754695

Cargador monofásico de 7.4kW/ 230v AC / 32A / con socket tipo 2 / 5 Tarjetas RFID / Preparado para instalación de balanceo dinámico de potencia a red eléctrica o solar (EV TOR) / OCPP 1.6J / Smart App Evus-K/ Comunicación Bluetooth / Wifi / 4G y Ethernet / Certificados de protección: IP55 e IK10. Acabado en negro brillo.

723,14€
+IVA



Kubic 220M

EAN 13:
8436027754701

Cargador trifásico de 22kW/ 400v AC / 32A / con manguera de 6m y conector tipo 2 / 5 Tarjetas RFID / Preparado para instalación de balanceo dinámico de potencia a red eléctrica o solar (EV-TOR) / OCPP 1.6J / Smart App Evus-K/ Comunicación Bluetooth / Wifi / 4G y Ethernet / Certificados de protección: IP65 e IK10 / Acabado en negro brillo.

929,75€
+IVA



Kubic 220S

EAN 13:
8536027754718

Cargador trifásico de 22kW/ 400v AC / 32A / con socket tipo 2 / 5 Tarjetas RFID / Preparado para instalación de balanceo dinámico de potencia a red eléctrica o solar (EV TOR) / OCPP 1.6J / Smart App Evus-K / Comunicación Bluetooth / Wifi / 4G y Ethernet / Certificados de protección: IP55 e IK10. Acabado en negro brillo.

867,77€
+IVA



EV-TOR

Pinza amperimétrica de hasta 200 A con cableado de 10m para balanceo dinámico de cargadores serie KUBIC. Instalación por fase disponible y fase solar.

40,50€
+IVA

ÉLITE serie

PVP recomendado

Cargador inteligente tipo wallbox de doble toma para vehículo eléctrico. Compatible con conexión a plataforma OCPP para gestión de cobro por uso, tarjetas RFID o conexión a Smart APP gratuita para uso privado. Compatible con carga solar y gestión dinámica de potencia.



ELITE 222S

EAN 13:
8436027754527

Cargador doble con socket Tipo 2. Potencia de 22kW +22kW a 400V AC ó 7,4KW+7,4KW a 230V AC, 64 A. Display de 5", RFID, Smart App (EV-Box – Zbox compatible), sistema DLB opcional compatible (DLB10S ó DLB30S), OCPP1,6J, comunicación Bluetooth, WiFi, Ethernet y 4G, Parada de emergencia, Certificaciones de protección IP55 e IK10. Pulsador de fugas de corriente.

1.859,50€
+IVA

ACCESORIOS



White case

EAN 13:
8436027754671

Carcasa envolvente decorativa de color blanco para los modelos ZEUS, Z, P, ELITE 74M / ELITE 74S / ELITE 220M / ELITE 220 S

28,93€
+IVA



Z Pole

EAN 13:
8436027754411

Monoposte metálico para instalaciones interiores/ exteriores sin pared de anclaje, compatible con cargadores serie ZEUS, ELITE y KUBIC. Medidas: 1500x250x250mm.

Incluye cúpula superior para protección de agua y sol

276,86€
+IVA



ACCESORIOS

PVP recomendado



DLB 1

EAN 13:
8436027754343

Central de control de balanceo dinámico de potencia para instalaciones monofásicas de 230V AC con conexión a la red eléctrica. Incluye cable de red LAN de 5m . Compatible con cargadores serie Z / ZEUS y ELITE

49,59€
+IVA



DLB 10

EAN 13:
8436027754534

Central de control de balanceo dinámico de potencia para instalaciones monofásicas de 230V AC con conexión a la red eléctrica. Instalación en carril DIN en el cuadro de protecciones. Display con información de posibles fallos en la línea. Incluye cable de red LAN de 5m . Compatible con cargadores serie Z y ELITE

84,21€
+IVA



DLB 10 S

EAN 13:
8436027754541

Central de control de balanceo dinámico de potencia para instalaciones monofásicas de 230V AC con conexión a la red eléctrica y paneles solares. Doble pinza amperimétrica. Instalación en carril DIN en el cuadro de protecciones. Display con información de posibles fallos en la línea. Incluye cable de red LAN de 5m . Compatible con cargadores serie ELITE

99,18€
+IVA



DLB SOLAR

EAN 13:
8436027754367

Central de control de balanceo dinámico de potencia para instalaciones monofásicas de 230V AC con conexión a la red eléctrica y paneles solares. Doble pinza amperimétrica. Instalación en carril DIN en el cuadro de protecciones. Display con información de posibles fallos en la línea. Incluye cable de red LAN de 5m . Compatible con cargadores serie Z / ZEUS.

89,26€
+IVA



DLB 30 S

EAN 13:
8436027754565

Central de control de balanceo dinámico de potencia para instalaciones trifásicas de 400V AC con conexión a la red eléctrica y paneles solares. Incluye 6 pinzas amperimétrica. Instalación en carril DIN en el cuadro de protecciones. Display con información de posibles fallos en la línea. Incluye cable de red LAN de 5m . Compatible con cargadores serie ELITE.

141,68€
+IVA



CMC1

EAN 13:
8436027754664

Central de multicontrol de balanceo dinámico de potencia para grandes instalaciones. Permite balancear la carga de hasta 64 cargadores conectados a la misma línea y con 3 líneas de entrada , lo que permitiría conectar hasta un máximo de 192 Cargadores .Compatible con cargadores serie Z / ZEUS y ELITE.

412,40€
+IVA



AC507

EAN 13:
8436027754046

Cable de carga monofásico de 5m con conector Tipo 2 a Tipo 2 (Macho-hembra) , Potencia máxima de carga 7,4kW / 250V AC / 32 A. certificación CE,TUV y ROHS. Incluye maletín de transporte de efecto fibra de carbono negro.

170,00€
+IVA



AC522

EAN 13:
8436027754053

Cable de carga trifásico de 5m con conector Tipo 2 a Tipo 2 (Macho-hembra) , Potencia máxima de carga : 22kW / 400V AC / 32 A. certificación CE,TUV y ROHS. Incluye maletín de transporte de efecto fibra de carbono negro.

280,99€
+IVA

CAJAS DE PROTECCIONES

PVP recomendado

Todas nuestras cajas incluyen IGA con curva de disparo tipo C de 10kA, diferencial tipo A (30 mA) de 40A y protección contra sobretensiones permanentes y transitorias, cumpliendo las normativas EN50550, EN61643-11, EN60698-1



CP1

EAN 13:
8436027754725

Caja de protección monofásica para instalaciones de 1 cargador de 230V AC. Incluye IGA de 40A, diferencial clase A y protección contra sobretensiones permanentes y transitorias POP. Nivel de protección IP65. Medidas: 194x210x120 . 8 vías.

157,00€
+IVA



CP1D

EAN 13:
8436027754732

Caja de protección monofásica para instalaciones de 1 cargador de doble toma (ELITE 222S) . Incluye IGA de 80 A y doble automático magnetotérmico, doble diferencial de 40 A clase A y protección contra sobretensiones permanentes y transitorias. Nivel de protección IP65. Nivel de protección retardante de llama V0. Medidas: 334x210x122 . 15 vías.

230,00€
+IVA



CP3

EAN 13:
8436027754749

Caja de protección trifásica para instalaciones de 1 cargador de 400V AC. Incluye IGA de 40 A de 4 polos, diferencial de 40 A clase A, y protección contra sobretensiones permanentes y transitorias. Nivel de protección IP65. Medidas: 194x210x120. 8 vías.

235,00€
+IVA



CP3D

EAN 13:
8436027754756

Caja de protección trifásica para instalaciones de 1 cargador de doble toma (ELITE 222S) en 400V. Incluye IGA de 80 A de 4 polos, doble automático magnetotérmico, doble diferencial de 40 A clase A y protección contra sobretensiones permanentes y transitorias. Nivel de protección IP65. Nivel de protección retardante de llama V0. Medidas: 304x373x132. 26 vías.

395,00€
+IVA



Línea Comercial TWIN AC

PVP recomendado

Cargador de suelo de robusto chasis metálico para vía pública con doble toma de recarga en carga alterna (AC). Incluye protecciones eléctricas contra sobretemperatura, sobre/ bajo voltaje, cortocircuitos y caída de rayos. Permite gestión de balanceo de carga (DLB). Moderno diseño.



T440S

Cargador de pie de doble toma Tipo 2 de 22KW+22KW, 400V AC ó 7,4KW +7,4KW, 230V AC, 64 A, Tarjetas RFID, Comunicación Wi-Fi, 4G y Ethernet, OCPP 1,6J para gestión remota. Display de 7", Tarjeta RFID, Certificado de protección IP55 e IK10. Compatible con sistema de gestión dinámico de potencia opcional (DLB). Medidas: 360x250x1200cm. Peso: 30 Kg. (Disponibilidad Julio 2024).

2.768,60€
+IVA



T440 POS

Cargador de pie de doble toma Tipo 2 de 22KW+22KW, 400V AC ó 7,4KW +7,4KW, 230V AC, 64 A, Tarjetas RFID, Comunicación Wi-Fi, 4G y Ethernet, OCPP 1,6J para gestión remota. Display de 7", Tarjeta RFID, Certificado de protección IP55 e IK10. Compatible con sistema de gestión dinámico de potencia opcional (DLB). Medidas: 360x250x1200cm. Peso: 30 Kg. **Datáfono para pagos con tarjetas contactless incorporado.** (Disponibilidad Julio 2024).

3.719,01€
+IVA

DC Ultra serie

Cargador inteligente en DC (Carga continua), tamaño compacto, estilizado diseño, ideal para flotas de vehículos y pymes.



DC300 Ultra

Cargador de pared tipo Wallbox de 1 toma de **30 kW DC**, 400V AC, Conector CCS2 combo de 4m de longitud. Display táctil de 10,4" con interface multilenguaje, Certificación CE, pulsador de parada de emergencia, lector de tarjetas RFID. Conexión a plataforma OCPP 1,6J, y comunicación vía Wi-Fi, 4G, Ethernet. Nivel de protección IP54 e IK 10. Medidas: 734x459x236mm. Peso 62 Kg.

9.504,13€
+IVA



DC220 Ultra

Cargador de Coche **40kW DC**, 400V. Disponible con 2 conectores CCS2 combo / CHAdeMO para carga de 20kW + 20kW en carga simultánea o 40kW por un solo conector, permite carga simultánea/ Pantalla táctil de 7" / Certificación CE / Pulsador de parada de emergencia / Lector RFID/ Comunicación Ethernet, Wi-Fi, 4G / OCPP 1.6J para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10. Peso 210 Kg.

11.983,47€
+IVA



POL ULTRA serie

PVP recomendado

Cargadores polivalentes con carga mixta en DC/AC, mangueras de 4,2m con sistema de recogida retráctil, con conectores CCS2 y tipo 2. Incluye lector de tarjetas RFID, Display táctil de gran formato multicolor y conjunto de protecciones integradas, chasis de moderno diseño, robusto pero estilizado.



Pol 600 Ultra

Cargador polivalente para carga de **60kW** en DC + **22kW** en AC con 3 mangueras: Doble CCS2 + Conector tipo 2 para AC (Permite carga simultanea) / Corriente de entrada 400v AC / Pantalla de 10.4" con interfaz multi-idioma / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector RFID / comunicación Ethernet – Wi-Fi - SIM 4G/ Conexión OCPP 1.6J / Certificación de nivel de protección IP54 - IK10. Medidas : 2000x1100x500mm. Peso: 320 Kg

23.966,94€
+IVA



Pol 1200 Ultra

Cargador polivalente para carga de **120kW** en DC + **22kW** en AC con 3 mangueras: Doble CCS2 + Conector tipo 2 para AC (Permite carga simultanea) / Corriente de entrada 400v AC / Pantalla de 10.4" con interfaz multi-idioma / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector RFID / comunicación Ethernet – Wi-Fi - SIM 4G/ Conexión OCPP 1.6J / Certificación de nivel de protección IP54 - IK10. Medidas : 2000x1100x500mm. Peso: 360 Kg

30.165,29€
+IVA



Pol 1500 Ultra

Cargador polivalente para carga de **150kW** en DC + **22kW** en AC con 3 mangueras: Doble CCS2 + Conector tipo 2 para AC (Permite carga simultanea) / Corriente de entrada 400v AC / Pantalla de 10.4" con interfaz multi-idioma / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector RFID / comunicación Ethernet – Wi-Fi - SIM 4G/ Conexión OCPP 1.6J / Certificación de nivel de protección IP54 - IK10. Medidas : 2000x1100x500mm. Peso: 380 Kg

33.471,07€
+IVA

TWIN ULTRA serie

Cargadores ultrarrápidos en DC. Equipado con doble manguera de 4,2m integrada con sistema de recogida retráctil y conectores CCS2. Incluye lector de tarjetas RFID, Display táctil de gran formato multicolor y conjunto de protecciones integradas, chasis de moderno diseño, robusto pero estilizado.



Twin 600 Ultra

Cargador rápido de doble toma en DC de **60kW** / 400V / conectores CCS2 y mangueras de 4,2 m de longitud/ Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 10,4" con interfaz multi-idioma / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet – WiFi - SIM 4G / Conexión OCPP 1.6 para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10. Medidas 2000x1000x500mm . Peso: 310 Kg.

20.578,51€
+IVA

Twin Ultra serie

PVP recomendado

Cargadores ultrarrápidos en DC. Equipado con doble manguera de 4,2m integrada con sistema de recogida retráctil y conectores CCS2. Incluye lector de tarjetas RFID, Display táctil de gran formato multicolor y conjunto de protecciones integradas, chasis de moderno diseño, robusto pero estilizado.



Twin 1200 Ultra

Cargador rápido de doble toma en DC de **120kW** / 400V / conectores CCS2 y mangueras de 4,2 m de longitud/ Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 10,4" con interfaz multi-idioma / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet – WiFi - SIM 4G / Conexión OCPP 1.6 para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10. Medidas 2000x1000x500mm . Peso: 370 Kg.

29.752,07€
+IVA



Twin 1500 Ultra

Cargador rápido de doble toma en DC de **150kW** / 400V / conectores CCS2 y mangueras de 4,2 m de longitud/ Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 10,4" con interfaz multi-idioma / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet – WiFi - SIM 4G / Conexión OCPP 1.6 para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10. Medidas 2000x1000x500mm . Peso: 390 Kg.

32.231,40€
+IVA



Twin 1800 Ultra

Cargador rápido de doble toma en DC de **180kW** / 400V / conectores CCS2 Amphenol (250 A) y mangueras de 4,2 m de longitud / Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 10,4" con interfaz multi-idioma / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet – WiFi - SIM 4G / Conexión OCPP 1.6 para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10. Medidas 2000x1000x500mm . Peso: 415 Kg.

42.975,21€
+IVA



Twin 2400 Ultra

Cargador rápido de doble toma en DC de **240kW** / 400V / conectores CCS2 Amphenol y mangueras de 4,2 m de longitud / Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 10,4" con interfaz multi-idioma / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet – WiFi - SIM 4G / Conexión OCPP 1.6 para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10.Peso: 460 Kg.

53.305,79€
+IVA



Twin 3000 Ultra

Cargador rápido de doble toma en DC de **300kW** / 400V / conectores CCS2 Amphenol y mangueras de 4,2 m de longitud / Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 10,4" con interfaz multi-idioma / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet – WiFi - SIM 4G / Conexión OCPP 1.6 para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10.Peso: 500 Kg.

55.785,12€
+IVA

Twin Ultra serie

PVP recomendado

Cargadores ultrarrápidos en DC. Equipado con doble manguera de 4,2m integrada con sistema de recogida retráctil y conectores CCS2. Incluye lector de tarjetas RFID, Display táctil de gran formato multicolor y conjunto de protecciones integradas, chasis de moderno diseño, robusto pero estilizado.



Twin 3600 Ultra

Cargador rápido de doble toma en CC de **360kW** / 400V / conectores CCS2 Amphenol y mangueras de 4,2 m de longitud / Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 10,4" con interfaz multi-idioma / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet - WiFi - SIM 4G / Conexión OCPP 1.6 para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10.Peso: 550 Kg.

63.636,36€
+IVA



Modular Ultra serie

PVP recomendado

Estación de carga ultrarrápida con puntos de recarga satélites modulares, compuesto por unidad HUB central de alta potencia, compatible con postes de recarga desde 2 hasta 8 unidades (M120/M180) por cada HUB. Puede personalizarse con conectores CHAdeMO o CCS 2.



HUB 240 Ultra

Unidad central de potencia de **240kW**/ DC 400v. Permite entregar potencia de forma balanceada a los puntos de recarga (Admite hasta 8 puntos de recarga por unidad) / comunicación Ethernet - SIM 4G / Protocolo OCPP 1.6 para monitorización desde plataforma / Certificación de protección IP54/ IK10. Se pueden ampliar unidades de potencia adicionales, dependiendo de las necesidades en cada situación.

44.628,10€
+IVA



HUB 360 Ultra

Unidad central de potencia de **360kW**/ DC 400v. Permite entregar potencia de forma balanceada a los puntos de recarga (Admite hasta 8 puntos de recarga por unidad) / comunicación Ethernet - SIM 4G / Protocolo OCPP 1.6 para monitorización desde plataforma / Certificación de protección IP54/ IK10. Se pueden ampliar unidades de potencia adicionales, dependiendo de las necesidades en cada situación.

52.066,12€
+IVA



M 120 Ultra

Punto de recarga con conector CCS2 o CHAdeMo a elegir, con mangueras de 200 A para cargas balanceadas desde **30kW a 120kW** (dependiendo de los vehículos en carga y los puntos conectados a la unidad HUB central) / cable de 4,2 m de longitud / Pantalla con interfaz multi-idioma / Certificación CE / Lector de tarjetas RFID / comunicación Ethernet - WiFi - 4G / Conexión OCPP 1.6 para monitorización desde plataforma / Certificación de protección IP54/ IK10. Sistema ampliable y escalable dependiendo de las necesidades actuales de cada instalación.

7.851,24€
+IVA



M 180 Ultra

Punto de recarga con conector CCS2 o CHAdeMo a elegir, con mangueras de 250 A para cargas balanceadas desde **45kW a 180kW** (dependiendo de los vehículos en carga y los puntos conectados a la unidad HUB central) / cable de 4,2 m de longitud / Pantalla con interfaz multi-idioma / Certificación CE / Lector de tarjetas RFID / comunicación Ethernet - WiFi - 4G / Conexión OCPP 1.6 para monitorización desde plataforma / Certificación de protección IP54/ IK10. Sistema ampliable y escalable dependiendo de las necesidades actuales de cada instalación.

9.504,13€
+IVA



Unidades de almacenamiento de energía (UAE)

PVP recomendado

Unidades externas de almacenamiento y gestión de energía bidireccional de alta eficiencia. Compatibles con sistemas de monitorización y gestión, climatización interna para gestión óptima de las baterías de Litio. Compatible con entradas múltiples, red eléctrica, fotovoltaica o eólica. Baterías de 4000 ciclos de vida útil y 4 años de garantía.



UAE 75 Ultra

Unidad de almacenamiento de energía para exterior, 75kwh de almacenamiento de energía y 50kw de potencia de salida. Modulo de monitorización y control en remoto EMS no incluido. Módulos MPPT solares opcionales (**Deben pedirse en el momento de fabricación, admite máx. 4 módulos DC MPPT**). Certificación IP54. Medidas 1680 x 1502 x 1700 . Peso: 1.395 kg.

63.000,00€
+IVA

Vida estimada 4000 ciclos de carga. 4 años de garantía.



UAE 150 Ultra

Unidad de almacenamiento de energía para exterior, 150kwh de almacenamiento de energía y 100kw de potencia de salida. Modulo de monitorización y control en remoto EMS no incluido. **Módulos MPPT solares opcionales (Deben pedirse en el momento de fabricación, admite un máx. 3 módulos DC MPPT)**. Certificación IP54. Medidas 1680 x 2264 x 1700 . Peso: 2.470 kg.

109.000,00€
+IVA

Vida estimada 4000 ciclos de carga. 4 años de garantía.



UAE 225 Ultra

Unidad de almacenamiento de energía para exterior, 225kwh de almacenamiento de energía y 150kw de potencia de salida. Modulo de monitorización y control en remoto EMS no incluido. Módulos MPPT solares opcionales (**Deben pedirse en el momento de fabricación, admite un máx. 2 módulos DC MPPT**). Certificación IP54. Medidas 1680 x 3026 x 1700. Peso: 3.545 kg .

156.000,00€
+IVA

Vida estimada 4000 ciclos de carga. 4 años de garantía.



UAE 300 Ultra

Unidad de almacenamiento de energía para exterior, 300kwh de almacenamiento de energía y 200kw de potencia de salida. Modulo monitorización y control en remoto EMS no incluido (**Deben pedirse en el momento de fabricación, admite un máx. 2 módulos DC MPPT**) . Certificación IP54. Medidas 1680 x 3830 x 1700. Peso: 4.620 kg.

210.000,00€
+IVA

Vida estimada 4000 ciclos de carga. 4 años de garantía.

DC MPPT Ultra

Módulo DC-DC de carga con placas solares de 50 KW con tecnología de carga eficiente MPPT. Rango de entrada 200-700 Vdc , 650 Vdc recomendado.

5.300,00€
+IVA

* Es posible fabricar hasta 1,075 MWh en una única unidad de almacenamiento integrada.



www.evusenergy.com

YUSHU
GROUP

YUSHU 2016 SL
C/ Senyera, Parcela 28, nave 4
Pol. Industrial del Mediterráneo
46560 Massalfassar, Valencia, Spain
(+34) 960 19 14 15
info@evusenergy.com